

Выгрузка претензии

Описание

Тег	Название поля	Обяз-ный	Тип данных	Тип данных
< DOC_CLAIM>				
<NUMBER> </NUMBER>	Номер акта претензии	Да	string	
<ID_DOC> </ID_DOC>	Уникальный идентификатор другой системы	Да	string	
<DATE> </DATE>	Дата и время получения претензии	Нет	string	в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'
<TYPE> </TYPE>	Тип претензии	Нет	int	1-приход; 2-возврат; 3-неофактур. приход
<AMOUNT> </AMOUNT>	Размер претензии выраженный в деньгах	Нет	double	
<STATUS> </STATUS>	Статус претензии	Нет	int	
<DSC> </DSC>	Описание/примечание	Нет	string	
<CONTENTS>				
<CONTENT>				
<ACCEPT> </ACCEPT>	Данные о принятии претензии	Да	int	0 – не принят, 1 - принят
<CODE> </CODE>	Код номенклатуры	Да	string	
<CNT_DOC> </CNT_DOC>	Количество, указанное в документе	Да	double	
<NOM_TYP_DOC> </NOM_TYP_DOC>	Единица измерения, указанная в документе	Да	int	термин словаря №363, R_N ссылается на код из словаря №362
<CNT_CLIENT> </CNT_CLIENT>	Количество, полученное клиентом	Да	double	
<NOM_TYP_CLIENT> </NOM_TYP_CLIENT>	Единица измерения, полученная клиентом	Нет	int	термин словаря №363, R_N ссылается на код из словаря №362
<EMPLOYEE_ERR> </EMPLOYEE_ERR>	Сотрудник	Нет	string	Только во флешбеках.
<NOM_UNIT> </NOM_UNIT>	Единица учета	Нет	integer	Термин из словаря №362
<DSC> </DSC>	Описание/примечание	Нет	string	
</CONTENT>				
</CONTENTS>				
<LINKED_DOCS>	Связные документы			
<DOC>				
<NUMBER> </NUMBER>	Порядковый номер документа в	Да	string	

	претензии			
<ID_DOC> </ID_DOC>	Номер связанного документа	Да	string	
<DOC_TYP> </DOC_TYP>	Тип связанного документа	Да	int	Код и словаря №416
</DOC>				
</LINKED_DOCS>				
</DOC_CLAIM>				

Пример XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<DOC_CLAIM>
  <NUMBER>Внутренний_номер</NUMBER>
  <ID_DOC>внешний_номер</ID_DOC>
  <DATE>01.01.1990</DATE>
  <TYPE>5</TYPE>      <!--тип претензии -->
  <AMOUNT>1</AMOUNT>
  <STATUS>1</STATUS>
  <DSC>Описание_претензии</DSC>
  <CONTENTS>
    <CONTENT>
      <ACCEPT>1</ACCEPT>
      <CODE>Номенклатура_01</CODE>
      <CNT_DOC>1</CNT_DOC>
      <NOM_TYP_DOC>1</NOM_TYP_DOC>
      <CNT_CLIENT>1</CNT_CLIENT>
      <NOM_TYP_CLIENT>1</NOM_TYP_CLIENT>
      <EMPLOYEE_ERR>Текст_ошибки</EMPLOYEE_ERR>
      <DSC>Описание</DSC>
      <NOM_UNIT>1</NOM_UNIT>
    </CONTENT>
  </CONTENTS>
  <LINKED_DOCS>
    <DOC>
      <NUMBER>Связанный_документ</NUMBER>
      <ID_DOC>Связанный_документ_внешнее_имя</ID_DOC>
      <DOC_TYPE>1</DOC_TYPE>
      <!--тип документа -->
    </DOC>
  </LINKED_DOCS>
</DOC_CLAIM>
```

Параметры DPC

Параметр	Сокр параметр	Описание	Обязательный	Значение по умолчанию
contragent_n	p1	Номер контрагента	Да	
file	p3	Маска для файла, напр, =D:\PI\DICTION*.xml	Да	
UTF	p4	Если не пустой- файл в кодировке UTF-8.	Да	
DOC_TYP_1 DOC_TYP_2 ...	p5_1 p5_2 ...	DOC_TYP_xxx=YYY - документ во внешней системе имеет тип xxx, такой тип указан в файле, в CWMS имеет тип YYY. Список	Да	

		типов- словарь 316		
DefaultDocStatus	p8	Статус претензии по умолчанию, используется, если не указан в файле	Нет	0
DefaultDocType	p9	Документ получает такой тип, если тип не указан или не может быть определен	Нет	0
debug	p14	Статус претензии по умолчанию, используется, если не указан в файле	Нет	0
debugEx	p14ex	Расширенный режим отладки	Нет	0
IgnoreNom	p18	Игнорировать неизвестную ном. Иначе- ошибка	Нет	0