

Загрузка файла заказа

Описание

Порядок строк должен обязательно совпадать

Невозможно в XML заводить несколько строчек у 1 позиции

Тег	Название поля	Обяз-ный	Тип данных	Тип данных
<DOC>				
<DOC_OUT>				
<NUMBER> </NUMBER>	Номер заказа (В моем случае будет номер отгрузки)	Да	String	
<ID_DOC> </ID_DOC>	Уникальный идентификатор другой (внешней) системы	Да	String	
<PRIORITY> </PRIORITY>	Приоритет заданий на подбор (чем больше число, тем выше приоритет)	Нет	integer	
<DELIVERY_DATE> </DELIVERY_DATE>	Планируемая дата и время доставки	Да	String	в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'
<SHIPMENT_DATE> </SHIPMENT_DATE>	Планируемая дата и время отгрузки	Да	String	в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'
<DESTINATION> </DESTINATION>	Адрес доставки	Да	String	
<RESPONS_PERS> </RESPONS_PERS>	Ответственное лицо	Нет	String	
<CAR_NUMBER> </CAR_NUMBER>	Номер машины	Нет	String	
<CUSTOMER_ID> </CUSTOMER_ID>	Код контрагента	Да	integer	
<CUSTOMER> </CUSTOMER>	Получатель (наименование)	Нет	String	
<CUST_ADDRESS> </CUST_ADDRESS>	Адрес получателя	Нет	String	
<TYPE> </TYPE>	Тип документа	Нет	String	1-заказ; 3-неофактурное списание
<DSC> </DSC>	Примечание к заказу	Нет	String	
<CONTENT>				
<CODE CODE_ID="">	Код товара	Да	String	
<I_NOM_ID> </I_NOM_ID>	Уникальный идентификатор номенклатуры	Нет	String	Можно использовать вместо CODE_ID
<CNT> </CNT>	Количество	Да	String	
<UNIT_TYP> </UNIT_TYP>	Сокращение ед. измерения (шт., кор)	Да	String	
<ST_PART>	номер партии	Да	String	

</ST_PART>				
<EXPIRE_DATE> </EXPIRE_DATE>	Срок годности	Нет	String	
<NOM_TYP> </NOM_TYP>	Состояние единицы учета	Да	String	словарь №422 (кондиция - 1 /брак - 3)
<PRICE> </PRICE>	Цена продажи	Да	String	
<RESERVE_SCHEME> </RESERVE_SCHEME>	Схема резерва	Нет	Integer	
<SUB_NOM_TYP> </SUB_NOM_TYP>	Градация кондиции и брака	Нет	integer	словарь №496
<EXT_PARAMS>	Набор доп. параметров.	Нет	Открывающий тег	
<PARAM_NAME> </PARAM_NAME>	Наименование дополнительного параметра	Нет	string	
<PARAM_VALUE> </PARAM_VALUE>	Значение дополнительного параметра	Нет	string	
<PARAM_CAPTION> </PARAM_CAPTION>	Описание / примечание	Нет	string	
</EXT_PARAMS>	Закрывающий тег			
<NOM_CHANGE_NOM> >	Открывающий тег	Нет		Идентичные номенклатуры
<NOM>	Открывающий тег	Нет		Одна из идентичных номенклатур
<CODE> </CODE>	Код номенклатуры	Да	string	
<ORD> </ORD>	Порядок резерва	Нет	integer	По умолчанию 1
<COEFF> </COEFF>	Коэффициент конвертации кол-ва	Да	number	По умолчанию 1
</NOM>	Закрывающий тег			
</NOM_CHANGE_NO M>	Закрывающий тег			
</CODE>				
</CONTENT>				
<EXT_PARAMS>	Набор доп. параметров.	Нет	Открывающий тег	
<PARAM_NAME> </PARAM_NAME>	Наименование дополнительного параметра	Нет	string	
<PARAM_VALUE> </PARAM_VALUE>	Значение дополнительного параметра	Нет	string	
<PARAM_CAPTION> </PARAM_CAPTION>	Описание / примечание	Нет	string	
</EXT_PARAMS>	Закрывающий тег			
</DOC_OUT>				
</DOC>				

Пример XML

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251" standalone="yes"?>
<DOC>
  <DOC_OUT>
    <!-- ТЕГ заказа-->
    <NUMBER>10101</NUMBER>
    <!-- номер заказа-->
    <ID_DOC>b542c497-2310-11dd-8e3b-000423dc1d39</ID_DOC>
    <!--уникальный идентификатор другой системы -->
    <PRIORITY>100</PRIORITY>
    <!--уникальный идентификатор другой системы -->
    <DELIVERY_DATE>2019-11-22T19:00:00</DELIVERY_DATE>
    <!-- планируемая дата и время доставки в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'-->
    <SHIPMENT_DATE>2019-11-22T15:00:00</SHIPMENT_DATE>
    <!-- планируемая дата и время отгрузки в формате 'dd.mm.yyyy hh24:mi:ss'-->
    <DESTINATION>Адрес доставки</DESTINATION>
    <RESPONS_PERS>Иванов В.В.</RESPONS_PERS>
    <!-- ответственное лицо-->
    <CAR_NUMBER>о256вв90</CAR_NUMBER>
    <!-- номер машины-->
    <CUSTOMER_ID>134</CUSTOMER_ID>
    <!-- код контрагента-->
    <CUSTOMER>ООО "Магазин №12"</CUSTOMER>
    <!-- получаетель-->
    <CUST_ADDRESS>г.Покров, ул.Ленина 12</CUST_ADDRESS>
    <!-- адрес получателя-->
    <TYPE>1</TYPE>
    <!-- тип документа 1-заказ; 3-неофактуренное списание-->
    <DSC>Очень нужный товар </DSC>
    <!-- примечание к заказу-->
    <CONTENT>
      <!-- состав заказа-->
      <CODE CODE_ID="12RSS">
        <!-- код товара-->
        <CNT>10</CNT>
        <!-- количество-->
        <UNIT_TYP>шт</UNIT_TYP>
        <!--сокращение ед. измерения (шт кор и тд)-->
        <ST_PART>F12345</ST_PART>
        <!-- номер партии-->
        <EXPIRE_DATE>2020-05-01</EXPIRE_DATE>
        <!-- срок годности-->
        <NOM_TYP>1</NOM_TYP>
        <!-- состояние единицы учета словарь №422 (кондиция - 1 /брак - 3)-->
        <PRICE>
        </PRICE>
        <!-- цена продажи-->
        <RESERVE_SCHEME>11</RESERVE_SCHEME>
        <!-- схема резерва-->
        <SUB_NOM_TYP>10</SUB_NOM_TYP>
        <!-- Градация кондиции/брака-->
      </CODE>
      <!-- код товара-->
    </CONTENT>
    <!-- состав заказа-->
    <EXT_PARAMS>
      <PARAM_NAME>NAME</PARAM_NAME>
      <PARAM_VALUE>VALUE</PARAM_VALUE>
      <PARAM_CAPTION>CAPTION</PARAM_CAPTION>
    </EXT_PARAMS>
    <!-- дополнительные параметры, определяемые заказчиком-->
  </DOC_OUT>
</DOC>
```

Параметры DPC

Параметр	Сокр параметр	Описание	Обязательный	Значение по умолчанию
contragent_n	p1	Номер контрагента	Да	
store_n	p2	Номер склада, должен быть согласован с типом док-та	Да	
file	p3	Маска для файла, напр, =D:\PI\DICT\IN*.xml	Да	
UTF	p4	Если не пустой- файл в кодировке UTF-8.	Да	
DOC_TYP_1 DOC_TYP_2 ...	p5_1 p5_2 ...	DOC_TYP_xxx=YYY - документ во внешней системе имеет тип xxx, такой тип указан в файле, в CWMS имеет тип YYY. Список типов- словарь 316	Да	
UpdateCustomer	p6	(0/1) Можно ли обновлять имя заказчика и его адрес, если заказчик есть в базе, но имеет другое имя или адрес	Нет	0
DefaultDocStatus	p8	Какой статус имеет загруженный документ (0- создан)	Да	
DefaultDocType	p9	Если не удастся определить тип документа- каким типом его считать (внутренний для CWMS тип заказа)	Да	
UpdatableStatuses	p10	В каких статусах можно обновлять (перезагружать) документ(,1, по ум.)	Да	
debug	p14	Статус претензии по умолчанию, используется, если не указан в файле	Нет	0
debugEx	p14ex	Расширенный режим отладки	Нет	0
anchors	p15	Якоря (строка)	Нет	0
CustomerMustExists	p16	(0/1) Поставщик указан в файле, не пустой, существующий. Если пустой или несуществующий- ошибка	Нет	0
RespPersonMustExist s	p17	(0/1, по ум. 0) обязательность тега <RESP_PERSON>	Нет	0
IgnoreNom	p18	Игнорировать неизвестную ном. Иначе- ошибка	Нет	0

UpdateMode	p19	Режим обновления: 1- дописывать, 0- перезаписывать (0 по ум.)	Нет	0
CheckContent	p20	Число (0/1),по ум. 0. Проверка состава, если 1- нельзя загружать накладные с пустым составом	Нет	0